



TECHNIQUE

- spécification de luminosité.
Flux lumineux 100%: 2400LM
Flux lumineux 20%: 500Lm
Puissance de l'éclairage 100%: 30Watt
Puissance de l'éclairage 20%: 7Watt
couleur de lumière (CCT) options:
3000K OR
4000K
Couleur:> 80
- Alimentation: 230V AC
- Capteur de mouvement (PIR)
Montage: Luminaire frontal
Angle de détection: 3600
Hauteur de détection: 5 m
Temps de retard: 1 minute
- Urgence
Temps minimal de marche: 3 heures
Type de batterie: Ni-MH
Capacité: 2000mAh
Temps de charge (rapide): 2.3uur
Inclus chargeur" Power charger":
3Watt
- Numéro de référence: RK-3030

RUKRA LUMINAIRE LED

La LED RUKRA est équipée de sa propre batterie de réserve et est très économe en énergie. Surtout dans l'ascenseur de la cabine où la lumière est allumée 24 heures sur 24. Une économie d'énergie est directement réalisée. Vous économisez de l'énergie parce que la LED s'atténue lorsque la cabine d'ascenseur est inoccupée. Si quelqu'un entre dans la cabine d'ascenseur, le capteur de mouvement intégré détecte sa présence et active un éclairage normal.

L'éclairage LED a une longue durée de vie d'au moins 80000 heures, soit jusqu'à 10 ans!

L'économie d'énergie est si importante que votre investissement est amorti dans les deux ans.

Inclus éclairage de secours

**Durable et
Sans Entretien**