



RUKRA GSM IO-22

TECHNISCH

- Voeding: 9 –15V DC
- Ingangen: 2 x
- Uitgangen: 2 x N.O. 5A
- Programmeren:
Op afstand via SMS
Lokaal met een pc
- Stroomverbruik:
Rust: 30mA
Actief: 60mA
- Afmetingen bxhxd:
145 x 75 x 30 mm
- Omgevingstemp.:
-20 tot 50° Celsius
- Artikelnummer: RK-3001

**Duurzaam en
onderhoudsvrij**

De RUKRA GSM IO_22 heeft 2 ingangen en 2 uitgangen. Het systeem wordt aangesloten met de bijgeleverde voedingsadapter en kan dan ook gelijk een externe back-up accu laden zodat als er een stroomstoring is het systeem werkzaam blijft.

Als de ingangen worden bediend door alarmgevers zoals een deurcontact of watersensor wordt er een sms verzonden (iedere ingang heeft zijn eigen smstekst en alarmnummers) Het systeem belt naar maximaal 8 alarmtelefoonnummers en stuurt een sms naar maximaal 9 alarmnummers.

Het systeem heeft 2 galvanisch gescheiden uitgangen met schakelcontacten van 5A/230VAC. Deze contacten kunnen worden gesloten met een vooraf afgestelde vertraging door middel van een sms. uitgang A kan geactiveerd worden door **kosteloos*** naar het systeem te bellen met een bevoegd telefoonnummer vanaf gemiddeld 250 te programmeren telefoonnummers.

****Door middel van nummerherkenning herkent het systeem het bevoegde telefoonnummer, de verbinding wordt verbroken en een uitgang schakelt zonder kosten voor de beller of ontvanger!!!***

