

ACCESSOIRES



RK-1203



RK-2038



RUKRA GSM/PSTN INTERFACE

L'interface GSM/PSTN est conçue pour permettre aux téléalarmes de passer ou recevoir des appels à travers un réseau GSM.

En l'absence d'une connexion téléphonique ou si la liaison téléphonique est temporairement hors d'usage, la téléalarme vous permet de rester en contact avec le monde extérieur.

L'interface PSTN RUKRA GSM vous est livré en Plug and Play. Antenne, batterie interne, adaptateur et câbles sont inclus.

TECHNIQUE

- Alimentation: 230V : 9V AC
- Programmation: Sur place par ordinateur
- État de la batterie via SMS
- Utilisation d'énergie:
Repos: 40mA
Actif: 90mA
- Sortie:
1 x PSTN RJ11
Tension de la ligne 24V / 38mA
- Identification des numéros:
FSK, BT, CLIP
- Dimensions l x h x d:
130 x 100 x 37mm
- Numéro de référence: RK-1201

- Notification de test d'appel journalier
- Batterie de reserve interne
- Avertissement en cas de coupure d'alimentation
- Avertissement lorsque la capacité de la batterie est insuffisante
- Avertissement si la batterie doit être remplacée.
- Indicateurs LED pour le statut de la tension électrique , signal du GSM, appels entrants et sortants
- Dispose d'un système interne de rapport de tests et d'une batterie interne.

Cela signifie que l'interface PSTN /GSM RUKRA enverra un message de test SMS au centre d'appel en ligne (CallCenter).

Ce message de test peut être configuré pour un intervalle variant de 1 à 30 jours .

Ce rapport d'essai contient des données techniques telles que le dernier numéro composé , l'état de la batterie et le niveau de réception GSM