



TECHNISCH

- Power: 12-24V DC
- Power consumption:
Standby: 65mA
- Ingangen: 3
- Uitgangen: 3
- Schakeltijden ingangen:
Max. 99 minuten of seconden
- Schakeltijden uitgangen:
Max. 99 seconden
- Rittenteller:
Max aantal ritten tot door
melden aan callcenter: 990K
- Stroom uitgang 1+2: 0,5A
- Stroom uitgang 3: 2A
- Artikelnr.: RK-2007

**Duurzaam en
onderhoudsvrij**

RUKRA MONITORING MODULE

Met de RUKRA monitoring module kunt u de het aantal ritten van de liftcabine tellen en de lift een drukknopcommando (geen Canbus) geven.

Als er tijdens een ingestelde tijd geen rit is geregistreerd zal er automatisch een drukknop in de liftcabine geactiveerd worden zodat de lift een rit zal maken, als er in de 4 minuten daarna geen rit is geweest zal de module een storingsmelding naar het RUKRA webbased callcenter sturen met de melding dat de lift waarschijnlijk in storing staat.

Met de module kunt u ook op afstand de lift testen door deze een rit te laten maken en dit is te controleren aan de hand van de stand van de rittenteller.

Ieder keer als de liftelefoon een 3 daagse test maakt bij het callcenter zal de actuele stand van de rittenteller automatisch geregistreerd worden.

Als de rittenteller een vooraf in te stellen aantal ritten heeft gemaakt zal er een melding naar het callcenter verzonden worden, zo weet u precies wanneer de lift bijvoorbeeld een servicebeurt nodig heeft.