

ACCESSOIRES



RK-1203



RK-2038



TECHNISCH

- Voeding: 230V : 9V AC
- Programmeren: Lokaal via pc
- Batterijstatus via SMS:
Capaciteit van de batterij
Voedingsspanning probleem
Batterij vervangen
- Stroomverbruik:
Rust: 40mA
Actief: 90mA
- Uitgang:
1 x PSTN RJ11
Lijnspanning 24V / 38mA
- Nummerherkenning:
FSK, BT, CLIP
- Afmetingen b x h x d:
130 x 100 x 37mm
- Omgevingstemp.: 5 tot 50° C
- Artikelnummer: RK-1201

RUKRA GSM/PSTN INTERFACE

De RUKRA GSM / PSTN interface is ontworpen als back-up voor een PSTN telefoonlijn en om analoge telefoontoestellen en liftelefoonsystemen via het GSM netwerk (simkaart niet meegeleverd) te laten bellen of gebeld te worden.

Indien er op de locatie geen of tijdelijk geen vaste telefoonaansluiting aanwezig is, kan de analoge apparatuur aangesloten op de RUKRA GSM/PSTN interface toch een verbinding maken met de buitenwereld.

De RUKRA GSM / PSTN interface wordt plug en Play geleverd inclusief antenne, accu en voeding.

- Testmelding instelbaar per dag
- Interne Back-up batterij
- Waarschuwing bij voedingsspanningsuitval
- Waarschuwing bij onvoldoende capaciteit van de batterij
- Waarschuwing batterij vervangen
- Indicatie-led's voor status van spanning, gsm-sigitaal, inkomende en uitgaande Gesprekken

Voorzien van een eigen testmelding en een interne batterij.

Dit betekent dat de RUKRA GSM / PSTN interface een test sms-bericht verzend naar het online webbased callcenter.

Deze testmelding kan ingesteld worden met een interval van 1 tot 30 dagen.

Dit testbericht bevat tevens gegevens zoals het telefoonnummer van het laatst gebelde telefoonnummer, de accustatus en het GSM ontvangstniveau.